



仕様表

型式	GS-360	
外形寸法	幅 (mm)	655
	奥行 (mm)	680+30 (取手)
	高さ (mm)	1650
有効内容積	約 276 Lit	
外箱	高級仕上鋼板	
	白色アクリル樹脂焼付塗装	
内箱	硬質樹脂	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
扉	左開閉式 1枚扉	
庫内照明	15W	
圧縮機	全密閉型 281 W	
凝縮器	ワイヤチューブ式	
冷却器	アルミパイプオンプレート	
冷媒	直冷式	
温度調節器	EP-66-32	
性能	デジタルサーモ式	
	庫内平均空気温度 -60±3℃	
	(無負荷 周囲温度 25℃ 湿度 60% 直射日光受けず)	
電源	AC100V 1φ 50/60Hz	
付属品	バスケット	7
	ソコバスケット	—
	マット	—
	霜取ヘラ	—
	扉ヘラ	—
その他	鍵	
	急冷スイッチ・警報スイッチ	
消費電力 (W, 50/60Hz)	405 / 452	
消費電流 (A, 50/60Hz)	7.7 / 8.62	
消費電力量 (Kwh/月, 50/60Hz)	236.68 / 241.46	
製品重量 (kg)	約 77	
温度	-60℃±3	
	(周囲温度 25℃, 湿度 60% 無負荷条件)	
内寸法 (mm)	W460×D400×H150mm (6個)	
	(バスケット) W460×D220×H160mm (1個)	

※ 60Hz地域の場合、115Vトランスが付属します。